

ЗАО «КРИСМАШ» предлагает для экстренного ремонта трубопроводов:

- **хомуты ремонтные с чугунным замком**, изготовленные из нержавеющей стали.

Хомуты ремонтные с чугунным замком предназначены для ликвидации течей в водопроводных трубах, а также могут применяться для соединения гладких концов стальных, чугунных и полиэтиленовых труб одинакового диаметра.

Основное преимущество ремонтного хомута с чугунным замком - легкий и быстрый монтаж хомута на трубопроводе в самых труднодоступных местах.

Рабочая среда: вода, воздух, азот, инертные газы, масло или топливо на нефтяной основе при температуре до +120°C и давлении до 16 кгс/см<sup>2</sup>.

В комплект поставки входит хомут ремонтный с уплотнением и крепежом в сборе.

- Материал корпуса хомута: сталь 08X18H10,
- замок: чугун с шаровидным графитом GJS-500-7,
- уплотнение: резина NBR,
- болты, гайки: оцинкованная сталь.

Хомуты поставляются двух типов строительной длины:

- L = 200 мм и 300 мм (3 болта и 4 болта соответственно).

Хомуты ремонтные с чугунным замком довольно просто соединить между собой и тем самым получить составной хомут большего диаметра (см. рисунок).



Du, мм	Наружный диаметр трубы, Dmin-Dmax, мм	PN, bar	Вес, кг		Цена с НДС	
			Длина L=200мм	Длина L=300мм	Длина L=200мм	Длина L=300мм
50	60-67	16	4,12	5,80	2 970,00	4 930,00
65	75-85	16	4,18	-	3 148,00	дог
80	88-98	16	4,22	6,19	3 267,00	5 227,00
100	108-118	16	4,56	6,38	3 564,00	5 405,00
125	130-145	16	4,65	6,69	3 861,00	6 059,00
150	158-172	16	5,50	7,01	4 158,00	6 356,00
200	217-229	16	5,60	7,54	4 811,00	7 247,00
225	248-258	16	5,80	8,20	дог	7 900,00
250	270-280	16	-	8,40	дог	8 257,00
300	322-336	16	-	8,61	дог	8 672,00
350 (150+200)	375-401	14	-	14,55	8 969,00	13 603,00
400 (125+250)	400-425	12	-	14,59	дог	14 316,00
400 (200+200)	434-458	12	-	15,08	9 622,00	14 494,00
500 (250+250)	540-560	10	-	15,80	дог	16 514,00
600 (250+300)	592-616	6	-	16,51	дог	16 929,00
600 (300+300)	644-672	6	-	17,22	дог	17 344,00

Генеральный директор

Шитарев В.В.